PX 150

FICHA TÉCNICA 2004

Tipo	Aire acondicionado portátil
Gama	Zibro Clima
Modelo	PX 150
Color	Blanco
Código EAN	8713508720753

ESPECIFICACIONES

Frigorias	3600
Clasificación Energética**	D
Capacidad refrigeración *	
- diferencia de entalpia valor nom.	14000 Btu/hr
- diferencia de entalpia	4,1 kW
- conforme a las normas de la UE	3000 W
Consumo eléctrico	1180 W
Potencia adaptador	220-240 V,50 Hz
Amperaje **	5,3 A
Caudal de aire **	430 m^3/h
Superficie habitación hasta **	100 m^3
Deshumidificación ***	33 L/d

Depósito de agua auxiliar	2 L
Termostato	16-30 °C
Temperatura de funcionamiento **	20-40°C
Nivel sonoro **	52 dB
Velocidades del ventilador	2 posiciones
Control	electrónico
Refrigerante	R407C/670 gr.
Dim. unidad int. (an x al x l)	380 x 750 x 400 mm
Dim. unidad ext. (an x al x l)	450 x 580 x 240 mm
Longitud tubo de conexion	3 m
Peso	38 kg
Garantía	2 años

* *Capacidades de refrigeración medidas a 27°C, 60% HR*

** *Úsese según se indica*

*** *Deshumidificación a 32°C, 80% HR*

ACCESORIOS

Llaves fijas	**Conector de ventana**
Tornillos, distanciador, protectoras	**Bandeja para el agua**
Mando a distancia	**3M Filtrete Filtro (HAF)**
Caja de color con información detallada	**Manual de instrucciones** D DK E F GB I NL PL

REPUESTOS MÁS IMPORTANTES

Descripción	Código EAN	Descripción	Código EAN
Bandeja de agua	8713508719726	**Tubo de drenaje**	8713508719849
Adaptador int. para tubo de evacuación	8713508719801	**Pack 2 filtros HAF**	8713508722252
Conector para ventana	8713508719818	**Set para ventana**	8713508720036
Cubierta para conector de ventana	8713508719825	**Mando a distancia**	8713508719504
Tubo de evacuación	8713508719832		

Comfort

PX 150

Mandos electrónicos

Mando a distancia

Filtro de alta eficacia 3M

Drenaje continuo

Rápida Conexión

Flujo de aire

Asa

CARACTERÍSTICAS

- **Unidad split portátil:** Para conseguir una alta capacidad de refrigeración en combinación con la adaptabilidad de un aparato portátil, ésta es la perfecta elección. La unidad exterior transfiere el calor de la habitación hacia el exterior. De esta manera, el aire caliente no vuelve a la habitación refrigerada.
- **Mandos electrónicos:** El aparato está equipado con botones digitales y también puede funcionar mediante mando a distancia.
- **Selección de la temperatura:** Cuando se active el aparato, el panel de control mostrará la temperatura de la habitación. La temperatura puede programarse entre los 16 y los 30 °C. El resultado depende de las condiciones específicas de la habitación.
- **Velocidad del ventilador:** Pulsar el botón SPEED para seleccionar la velocidad deseada del ventilador: LO es velocidad baja. HI es velocidad alta. El indicador LED mostrará la velocidad seleccionada.
- **Temporizador:** El botón TIMER permite programar un tiempo de funcionamiento de entre 1 y 12 horas. Cuando haya transcurrido el tiempo programado, el aparato se desconectará automáticamente.
- **Función Sleep:** Mediante esta función, la temperatura seleccionada subirá automáticamente 2 °C transcurridas 2 horas.
- **Rápida instalación:** Para una fácil instalación de la unidad exterior, se suministran soportes para su montaje en la pared. También es posible colocarla en el suelo (de un balcón). La unidad interior y la exterior están unidas entre sí por medio de un tubo flexible de 3 metros de largo. Este tubo se puede desacoplar para pasarlo a través de un agujero. Las válvulas autosellantes de acoplamiento rápido previenen la pérdida de refrigerante.
- **Caudal de aire:** Girar para cambiar la dirección del flujo de aire. Mover para cambiar la posición de las lamas horizontales.
- **Aire acondicionado:** El aparato genera un caudal de aire fresco, proporcionando una temperatura agradable en la habitación. No aspira aire caliente del exterior.
- **Deshumidificación:** Durante el acondicionamiento del aire, el agua contenida en el mismo se extrae, proporcionando un grado de humedad agradable.
- **Filtro de polen de alta eficacia 3M:** Se encuentra instalado en el aparato un filtro de aire Filtrete 3M para eliminar bacterias, polvo y polen, con una eficacia de hasta el 80%. Es sabido que el polen es una causa importante de alergias. Se utilizarán 2-3 filtros por temporada. Se encuentran disponibles en pack de 2.
- **Asa y Ruedas:** El asa y las ruedas permiten el fácil desplazamiento de los aparatos Zibro Clima Comfort.
- **Drenaje continuo:** Cuando use el aparato como deshumidificador, es posible conectar un tubo de drenaje continuo.
- **Mando a distancia:** Se puede utilizar el aparato mediante un mando a distancia.
- **Diseño:** Diseño exclusivo de Zibro Clima.
- **Caja de color:** La unidad se suministra completa con todas sus piezas auxiliares en una caja de color en la que se muestra el aparato e información de funcionamiento.

PVG TRAFFIC©040113